



Aufgabenstellung

Das PrevaLED Flat AC-Leuchtmittel soll mit einem CANDELUX-Notlichtpaket ausgerüstet und betrieben werden.

Die CANDELUX-Lösung

Das PrevaLED Leuchtmittel wird mit einem Notlichtelement CLX LED 200B und dem dazu passenden NiCd Akku BCA 2 LX für eine Autonomie von 1h ausgerüstet. Die Betriebsanzeige erfolgt mit zweifarbiger Signal-LED LED-TD-TX oder mit dem Modul CFATT-V1-500 mit Signal LED rot und grün, sowie Taster zum manuellen Start des Selbsttestes.

Bestelldaten Notlichtelement / Akku / Zubehör

- LED Notlichtelement CLX LED 200B
Abmessungen 210x31.5x21,5mm
Art. Nr. 813 001 100
- Akku NiCd BCA 2 LX, 2,4V - 1,8Ah, Abmessungen Ø23/L85mm
Art. Nr. 813 001 110
- Signal-LED: LED-TD-TX, zweifarbig, Kabellänge 800mm, FCC-Stecker
Art. Nr. 000 170 083
oder
- Modul CFATT-V1-500 mit Signal LEDs rot, grün, Taster zum manuellem Start des Selbsttestes, Ø 22mm, Kabellänge 500mm, FCC-Stecker
Art. Nr. 927 170 172
- Bride BCA Ø26 T8 zum einfachen Befestigen/Einclippen des Akkus
Art. Nr. 000 002 005



Anwendungsbeispiele

- Produktion von LED-Leuchten mit PrevaLED Flat Modul und Notlichtfunktion
- Ein Leuchte mit PrevaLED Flat Modul soll mit Notlichtfunktion nachgerüstet werden



NOTLEUCHTEN

LUMINAIRE DE SECOURS